

## 小ホール照明設備器具一覧表

### 小ホール 照明設備

場 所	全回路数	詳 細	常設器具	備 考
客SUS	7cir	30A×7	MF1kw 4	2点吊り用マイケル共 最大積載荷重500kg
プロセ (PS)	6cir	30A×6	FQ1kw 6 平凸500w 2	プロセニアムアーチ内 昇降しません。
1ブリッジ	17cir	30A×16 60A×1	FQ1kw 12 平凸1kw 13	乗り込み可 最大積載荷重1100kg
	直1cir	20A×1(直)		
1ポーター	6cir	上・下 3cir 中 3cir	切り替え使用可	1ブリッジ共
2SUS	17cir	30A×16 60A×1	FQ1kw 12 平凸1kw 10	最大積載荷重1000kg
2ポーター	6cir	上・下 3cir 中 3cir	切り替え使用可	2SUS共
3SUS	17cir	30A×16 60A×1	FQ1kw 12 平凸1kw 8	最大積載荷重900kg
	直1cir	20A×1(直)		
3ポーター	6cir	上・下 3cir 中 3cir	切り替え使用可	3SUS共
バックSUS	17cir	30A×16 60A×1		最大積載荷重900kg
	直2cir	20A×2(直)		
UHL共	8cir		28灯(4色)	UHL常設色 71,72,63,22
ステージ (FC)	45cir	上 17cir		※舞Gより立ち下し、上・下各4cir有り
		下 17cir		
		8cir	0-利用	
	直4cir	3cir	7つ用	
		上 2cir	60A×2(直)	※舞Gより立ち下し、上・下各直1cir有り
		下 2cir	60A×2(直)	
フロント	22cir	上 11cir	30A×20	平凸1kw 20
		下 11cir	60A×2	平凸1kw 20
シーリング	8cir	30A×7 60A×1	平凸1.5kw 10 平凸1.5kw 4	(低騒音)
	直1cir	20A×1(直)		
ライトギャラリー (客G)	18cir	30A×16 60A×2	平凸1.5kw 24 FQ3kw 2	ソフビソ1kw×2 ケノビソ1kw×2
	直2cir	20A×2(直)		
舞台ギャラリー (舞G)	30cir	上 15cir	30A×26	
		下 15cir	60A×4	
	直2cir	上 1cir 下 1cir	20A×2(直) ※上下直1cir舞台に立ち下し	
客席	4cir	上 2cir	30A×1、60A×1	FCとコンモ
		下 2cir	30A×1、60A×1	
調整室	4cir	30A×2 60A×2		客Gとコンモ
ライトタワー(4基)		舞台GL回路使用	平凸1kw 32 (各8台)	万灯外4cir以外のみ 最大積載荷重180kg

### 小ホール機材(可動器材)リスト

器 具 名	台 数	器 具 名	台 数
平凸 1kw	17	スタンド	30
平凸 CEC 500w	6	ハイスタ	4
FQ 1kw	12	とんぼ	4
FQ 1.5kw	12	ハンガー	69
パーライト ナロー(5N) 500w	30	自在ハンガー	16
パーライト ナロー(1N) 1kw	10	おべた	大 8
パーライト ミディアム(5M) 500w	28		小 10
ITO 650w	10	三段式アルミ竿	2
ソースフォー 436(36°) 650w	6		
RIKURI1 50° 750w	4	◆ケーブル	
RIKURI2 19° 750w	3	20A C型 - 20A C型	1m 45
RIKURI2 26° 750w	2		1.5m 30
RIKURI2 36° 750w	6		5m 15
RIKURI2 50° 750w	4		10m 10
※注意 RIKURI1,2のホルダーはAタイプです。			
DF 500w	9		2又 25
FSP ダンガン 500w	4		3又 5
ストリップライト 12灯	4	2φ	10m 5
ストリップライト 8灯	4	30A C型 - 20A C型	2m 30
ストリップライト 4灯	4		5m 25
ナミマシーン(箱形) 1kw	2		3又 7
ミラーボール 吊り用 2R	1	30A C型 - 30A C型	5m 15
ランプピン MIP6L 1kw	3		10m 7
エフェクトスポット(EQS10) ショートアーム 1kw	4	60A C型 - 30A C型	0.5m 3
EQS用ロングアーム(アームのみ)	2		2又 4
ディスクマシーン	4	ミニC-T(変換)	0.5m 30
スパイラル	2		
スライドキャリアマスク	2		
先玉	4インチ		4
	6インチ		4
	8インチ		4
	10インチ		2

#### 調光器

丸茂製 μFILE II E-X  
 80本3段プリセット(160本1段可) CUE20000シーン  
 スタックフェーダー 1ページ20本(000~999ページ)  
 外部メモリー 3.5インチ フロッピーディスク(2HD)  
 ※DMX分配システム無し。  
 ※COMOS対応ですが、相性によるバグが出る事あり。

- ◆サスは、20A C型 ※注意 各サス17番のみ60A C型あり
- ◆フロアーは、30A C型 ※注意 上下⑭、⑮のみ60A C型
- ◆UH・LHは、1色14枚×4色(24cm×20cm)
- ◆ポーターについて、1色23枚×3色可能です。6インチ(18cm×18cm)