

小ホール 照明設備

場所	全回路数	詳細	常設器具	備考	
客SUS	7cir	30A×7	パンチ500w 2	2点吊り用マフケ-ブル共 最大積載荷重500kg	
プロセ (PS)	6cir	30A×6	FQ1kw 6 平凸500w 2	プロセニウムアーチ内 昇降しません。	
1ブリッジ	17cir	30A×16 60A×1	MSM1kw(ハイバック) 12 MSC1kw(平凸) 14	乗り込み可 最大積載荷重1100kg	
	直1cir	20A×1(直)		DMX OUT×1	
1ボーダー	6cir	上・下 3cir 中 3cir	切り替え使用可	1ブリッジ共	
2SUS	17cir	30A×16 60A×1	MSM1kw(ハイバック) 12 MSC1kw(平凸) 10	最大積載荷重1000kg	
2ボーダー	6cir	上・下 3cir 中 3cir	切り替え使用可	2SUS共	
3SUS	17cir	30A×16 60A×1	MSM1kw(ハイバック) 12 MSC1kw(平凸) 8	最大積載荷重900kg	
	直1cir	20A×1(直)		DMX OUT×1	
3ボーダー	6cir	上・下 3cir 中 3cir	切り替え使用可	3SUS共	
バックSUS	17cir	30A×16 60A×1		最大積載荷重900kg	
UHL共	8cir		14灯×(4色)	UHL常設色 71,72,63,22	
ステージ (FC)	45cir	上 17cir	0-ホリ用 7ト用	1台4色×7台	※舞Gより立ち下し 30A上・下各4cir有り 直20A上・下各1cir有り
		下 17cir			LH常設色 72,59,22,40
	8cir 3cir	DMX OUT×上下2			
直4cir	上 2cir	60A×2(直)			
		下 2cir	60A×2(直)		
フロント	22cir	上 11cir	30A×20	平凸1kw 20	
		下 11cir	60A×2	平凸1kw 20	
シーリング	10cir	30A×9	MSC1.5kw 14		
		60A×1			
直1cir		20A×1(直)			
ライトギャラリー (客G)	18cir	30A×16	平凸1.5kw 24	ラップビソ1kw×2	
		60A×2	FQ3kw 2	クセソビソ1kw×2	
直2cir		20A×2(直)			
舞台ギャラリー (舞G)	30cir	上 15cir	30A×26	※上下30A4cir舞台に立ち下し	
		下 15cir	60A×4		
直2cir		上 1cir 下 1cir	20A×2(直)	※上下直1cir舞台に立ち下し	
客席	4cir	上 2cir	30A×1、60A×1		
		下 2cir	30A×1、60A×1		
調整室	4cir	30A×2 60A×2			
ライトタワー(4基)	舞台GL回路使用		平凸1kw 32	万灯外4cir以外のみ 最大積載荷重180kg	

小ホール機材(可動器材)リスト

器具名	台数	器具名	台数
平凸	1kw 16	スタンド	30
平凸 CEC	500w 8	ハイスタ	4
FQ	1kw 6	とんぼ	4
FQ	1.5kw 6	ハンガー	80
MSM(ハイバック)	1kw 4	自在ハンガー	16
MSC(平凸)	1kw 1	おべた	大 8 小 10
パーライト ナロー(5N)	500w 30	三段式アルミ竿	2
パーライト ナロー(1N)	1kw 10		
パーライト ミディアム(5M)	500w 28		
ITO	650w 10	◆ケーブル	本数
ソースフォー 436(36°)	650w 6		
RIKURI2 19°(ホルダー-A)	750w 1	1m	45
RIKURI2 36°(ホルダー-A)	750w 4	1.5m	30
RIKURI2 50°(ホルダー-A)	750w 6	5m	15
RIKURI1 50°(ホルダー-AB)	750w 4	10m	10
RIKURI2 先玉26°	2	2又	25
DF	500w 8	3又	5
FSP ダンガン	500w 4	2φ	10m 5
パンチ	500w 6	2m	30
ストリップライト	12灯 4	30A C型 - 20A C型	5m 25
ストリップライト	8灯 4		3又 12
ストリップライト	4灯 4	30A C型 - 30A C型	5m 15
ナミマシーン(箱形)	1kw 2	10m	7
ミラーボール 吊り用	1.5尺 1	60A C型 - 30A C型	0.5m 3
ランブピン(UHP-1000/e)	1kw 2	2又	4
エフェクトスポット(EQS10)	1kw 4	ミニC-T(変換)	0.5m 30
ディスクマシーン	4		
スパイラル	2		
スライドキャリアマスク	2		
	4灯		4
	6灯		4
	8灯		4
	10灯		2

調光器

<p>&lt;調光器&gt; 丸茂製 PRETYNA-M</p>	<p>制御信号DMX512 2系統 80本3段プリセット 240本1段使用可 記憶1000シーン サブフェーダー30シーン×99ページ チェイス 99チェイス×99ステップ 使用可能メディア: SDカード、CFカード ※SDHC未対応 JASCOIデータ対応 パッチ場面3場面、内1場面は外部持込卓対応 外部持込卓パッチ対応 ※客席後方DMXコンセント有り</p>
--	--

◆サスは、20A C型 ※注意 各サス17番のみ60A ラージC型

◆フロアーは、30A C型 ※注意 上下⑭、⑮のみ60A ラージC型